



Сартогосм СЕ+

Новые лабораторные весы

Simplifying Progress

SARTORIUS



Новые лабораторные весы Сартосм СЕ+

Немецкое качество из Санкт-Петербурга

Серия весов СЕ+ производится на предприятии концерна Sartorius ООО «Сартосм» в Санкт-Петербурге. При изготовлении используются самые передовые немецкие технологии и соблюдаются строгие нормы в отношении контроля качества и экологичности производства.

Функциональность на новом уровне

Весы СЕ+ являются развитием серии СЕ, широко применяемой и отлично зарекомендовавшей себя в самых разных областях использования. Новые возможности серии СЕ+ позволяют расширить их прикладное применение.

Монолитная весовая ячейка Sartorius

обеспечивает высокую производительность работы и надежность результата. Применение современных средств и способов коммуникации позволило повысить функциональные возможности весов. Надежные комплектующие, отлаженный процесс сборки и практичный дизайн позволят успешно применять весы даже в самых жестких условиях.

Российское производство

- регистрация в Госреестре средств измерений (№84855-22) и поверка по ГОСТ OIML R 76-1-2011
- собственная поверочная и калибровочная лаборатория
- гарантия 3 года
- минимальные сроки поставки



Для получения подробной информации по моделям и запроса консультации специалиста отсканируйте QR код





Инновации, надежность и доступная цена

Стабильные и точные результаты взвешивания, на которые вы можете полагаться каждый день



Монолитная весовая ячейка Sartorius

- высокая точность
- быстрая стабилизация
- температурная стабильность
- защита от перегрузки

Простой обмен данными

- 2 коммуникационных порта: RS232 и USB Type-C
- функция PC-direct для передачи данных на ПК без использования дополнительного ПО
- возможность автоматической передачи данных

Внутренняя калибровка isoCAL

- полностью автоматическая функция регулировки и калибровки с учетом температуры и времени
- выдача уведомлений в случае выявления отклонений при калибровке
- возможность ручного запуска калибровки в любой момент



Гибридный экран высокой четкости

- гибридный жидкокристаллический дисплей высокой контрастности с сенсорным управлением
- меню с текстовым описанием на русском языке
- индикация настройки под внешние условия
- защита настроек паролем

Обновленный пакет приложений

- 6 встроенных приложений с символьными обозначениями на дисплее
- встроенные часы, возможность протоколирования в соответствии с требованиями GLP;
- одновременная передача данных на принтер и в ПК

Надежная конструкция

- корпус из химически стойкого пластика PBT
- грузоприемная платформа из высококачественной нержавеющей стали
- электропроводящее покрытие стекол ветрозащитной витрины для уменьшения влияния электростатического заряда
- возможность подвешивания



Технические и метрологические характеристики

Модель	CE124-C+	CE224-C+	CE153-C+	CE323-C+	CE423-C+	CE623-C+	CE622-C+	CE822-C+	CE1502-C+	CE2202-C+	CE4202-C+	CE6202-C+	CE6201-C+	CE8201-C+
Класс точности	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Максимальная нагрузка Max, г	120	220	150	320	420	620	620	820	1500	2200	4200	6200	6200	8200
Минимальная нагрузка Min, г	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	5
Действительная цена деления d, мг	0,1	0,1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	100	100
Поверочный интервал e, мг	1	1	10	10	10	10	100	100	100	100	100	100	1000	1000
Воспроизводимость, мг	0,1	0,1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	100	100
Время стабилизации, с	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1
Грузоприемная платформа, мм	Ø 90	Ø 90	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	182 x 182	182 x 182	182 x 182	182 x 182	182 x 182	182 x 182	182 x 182	182 x 182
Температура эксплуатации, °C	10-30 °C													
Влажность, %	15-80 %													

Принадлежности:

- лабораторный принтер со встроенной функцией статистики YDP20
- лабораторный принтер с двумя режимами печати YDP30
- пылезащитный чехол для весов с аналитической ветрозащитной витриной 6960BC01
- набор для определения плотности жидких и твердых веществ для весов с дискретностью 0,1 мг|1 мг YDK03
- дополнительный внешний дисплей YSD01
- крюк M5 для подвешивания 69EA0039



Продажа и сервис

Контакты

С контактной информацией можно
ознакомиться на веб-сайте
www.sartogosm.ru

Германия

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Тел.: +49 551 308 0

Россия

ООО «Сарториус РУС»
199178, г. Санкт-Петербург
5-я линия В.О., дом 70, литер А
Тел.: +7 (812) 327 53 27

123557, Москва,
Средний Тишинский пер., д. 28.
Тел.: +7.495.748.16.13